通信距離は最大100m（見通し距離） 離れた場所の温度を手もとでチェック
増設可能〈マルチチャンネル〉

- 親機1台に子機を5台まで増設可能
- 温度、湿度の上限・下限アラーム設定が可能

農業…
ハウス・養鶏

食品…
倉庫

校庭…

体育館…

AD-5663

成績書発行可能★

セット価格 ¥15,000（税抜）

- **親機と子機のセット**
  表示機と外部センサーAD-5663-01《環境温度・環境湿度および2ヶ所の温度測定用》のセット

- **増設可能〈マルチチャンネル〉**
  - ・親機1台に最大5台までの子機（AD-5663-01）の増設が可能
  - ・親機のチャンネル切替で、5台までの子機の測定値を親機で切替表示
- **アラーム設定可能** 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- **自動メモリー機能** 温度や湿度の最高値、最低値を自動メモリー
- **トレンド表示機能** 温度や湿度のトレンドを矢印マークで表示
- **親機は2電源方式** 乾電池の他に外部電源（ACアダプタ）も使用可能

《増設用》（別売）子機

AD-5663-01 ¥8,000（税抜）

- 環境温度、環境湿度、およびプローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能
- 液晶表示で環境温度・湿度とプローブセンサー温度を同時に表示
- プローブ温度センサーケーブルは脱着可能（ケーブル長約2.5m）
- プローブ温度センサーは子機に固定も可能（プローブハンドル部に吊り下げフック孔付き）

※ 外部センサーAD-5663-01はAD-5661シリーズ（AD-5661、AD-5661S）、AD-5662シリーズ（AD-5662TT、AD-5662HT）の外部センサーとして使用できません。

子機用温度プローブ
AX-KO4449
¥1,500（税抜）

ACアダプタ
AX-TB250
¥2,000（税抜）

	AD-5663（親機）	AD-5663-01（子機）
測定範囲	――――	内蔵センサー温度（TA）：0～50℃、内蔵センサー湿度（RH）：20～90%RH プローブセンサー温度（T1・T2）：−40～70℃
測定精度	――――	内蔵センサー温度（TA）：±1℃（10～39.9℃）、±2℃（0～9.9℃、40～50℃） 内蔵センサー湿度（RH）：±5%RH（30～69%RH）、±10%RH（20～29%RH、70～90%RH） プローブセンサー温度（T1・T2）：±1℃（10～39.9℃）、±2℃（−10～9.9℃、40～49.9℃）、±3℃（−40～−10℃、50～70℃）
表示項目	内蔵センサー温度（TA）、内蔵センサー湿度（RH）、プローブセンサー温度（T1）、プローブセンサー温度（T2）	
表示範囲	内蔵センサー温度（TA）：−20～+70℃、内蔵センサー湿度（RH）：5～99%RH、プローブセンサー温度（T1・T2）：−40～+70℃	
最小表示	内蔵センサー温度（TA）：0.1℃、内蔵センサー湿度：1%RH、プローブセンサー温度（T1・T2）：0.1℃	
親機表示更新間隔	約2分（FAST）、約4分（SLOW）	――――
子機測定間隔	――――	約20秒
無線設備の種別	――――	特定小電力機器（314.0～314.8MHz）
外部センサー設置距離	約100m（見通し距離）、ただし子機を低温で使用する場合や障害物がある場合、電波の伝播距離が短くなります。	
電源	単3形乾電池4本、ACアダプタ（オプション）	単3形乾電池2本
電池寿命	約1年（アルカリ電池使用、アラーム未使用、表示間隔SLOW設定時）	約1年（アルカリ電池使用）
寸法/質量	120（W）×134（H）×30（D）mm（アンテナ等突起部含まず）/約325g（電池含む）	66（W）×112（H）×31（D）mm（アンテナ等突起部含まず）/約165g（電池含む、温度プローブ含まず）
付属品	取扱説明書、単3形乾電池4本（モニタ用）	取扱説明書、温度プローブ2本（T1・T2）、単3形乾電池2本（モニタ用）、シース保護キャップ

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000（税抜）
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000（税抜）